



Sisteme de aer condiționat Încălzire și răcire

GAMĂ COMPLETĂ DE
MODELE DIN CLASA
ENERGETICĂ **A**

Multi Model



www.tinlavr.ro

CMSQ-A

- › Sistem special conceput pentru aplicații comerciale ușoare unde sunt necesare sisteme multi (magazine, restaurante, baruri, saloane de coafură, birouri de dimensiuni mici sau spații cu 2 niveluri)
- › Eficiență ridicată: valori ale COP de până la 4,1
- › Este posibilă combinația asimetrică: pot fi combinate unități interioare diferite cu capacități diferite
- › Control individual: până la 4 unități de interior pot fi controlate în mod individual
- › Lungime maximă a conductelor până la 200 m și o diferență de nivel (unitate exterioară - unitate interioară) până la 30 m
- › Posibilitate de montare a unității pe acoperiș, pe un perete exterior sau chiar în interior



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE



UNITATE INTERIOARĂ CONECTABILĂ				FMCQ50A8	FMCQ60A8	FMCQ71A8	FMCQ100A8	FMCQ125A8
UNITĂȚI INTERIOARE				204x840x840		246x840x840		288x840x840
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		21		24		26
Greutate		kg						
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	15,5 / 10,0	16,5 / 11,0	23,5 / 14,5	26,5 / 17,0	33,0 / 20,0
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	15,0 / 9,5	17,5 / 12,0	23,5 / 14,5	28,0 / 17,5	33,0 / 20,0
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	51	52	55	58	61
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	33 / 28	34 / 29	38 / 32	41 / 33	44 / 34
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	33 / 28	36 / 30	38 / 32	42 / 34	44 / 34
Agent frigorific		Tip		R-410A				
Alimentare curent				1~/220-240/220 V/50/60 Hz				
Panou decorativ	Model			BYCQ140CW1 ¹ / BYCQ140CW1W ² / BYCQ140CGW1 ³				
	Culoare			Alb pur (RAL 9010)				
	Înălțime x lățime x adâncime	mm		50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950				
	Greutate	kg		5,5				



UNITATE INTERIOARĂ CONECTABILĂ								
UNITĂȚI INTERIOARE				FMDQ50B	FMDQ60B	FMDQ71B	FMDQ100B	FMDQ125B
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		300x700x700	300x1.000x700			300x1.400x700
Greutate		kg		26	35			46
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	16 / 11	19,5 / 16	25 / 20	32 / 23	39 / 28
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	16 / 11	19,5 / 16	25 / 20	32 / 23	39 / 28
Presiune statică externă		Maximă	Pa	100			120	
Putere sonoră	Răcire	Medie	dBA	63	59	63	61	66
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	37 / 29	37 / 30	38 / 32		40 / 33
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	37 / 29	37 / 30	38 / 32		40 / 33
Agent frigorific			Tip	R-410A				
Alimentare curent				1~/220-240/220 V/50/60 Hz				
Panou decorativ	Model			BYBS45DJW1	BYBS71DJW1			BYBS125DJW1
	Culoare			Alb (10Y9/0,5)				
	Înălțime x lățime x adâncime	mm		50x800x500	55x1.000x500			55x1.500x500
	Greutate	kg		3,5	4,5			6,5

² Panou standard alb cu fante gri; ³ Panou standard alb complet cu fante albe; ⁴ Panou alb pur cu autocurățare



UNITATE EXTERIOARĂ CONECTABILĂ					
UNITĂȚI EXTERIOARE				CMSQ200A	CMSQ250A
Domeniul de capacitate		CP		8	10
Capacitate	Răcire	kW		20,0	25,0
	Încălzire	kW		22,4	28,0
Putere absorbită	Răcire	kW		6,60	6,74
	Încălzire	kW		5,80	6,83
EER	Răcire			3,03	3,71
COP	Încălzire			3,86	4,10
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	1.680	
		Lățime	mm		
		Adâncime	mm	765	
Greutate	Unitate		kg	159	187
Debit de aer	Răcire		m ³ /min	95	171
	Încălzire		m ³ /min	95	171
Presiune statică externă	Mare		Pa	50	
Putere sonoră (nominală)	Răcire		dBA		
Presiune sonoră (nominală)	Răcire		dBA	78	81
	Încălzire		dBA	57	59
Nivelul sunetului (liniște noaptea)	nivel 1/2/3		dBA	55/50/45	
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5,0 ~ 43,0	
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20,0 ~ 15,0	
Agent frigorific			Tip	R-410A	
Alimentare curent				3 N~/400 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)		mm	9,52	
	Gaz		mm	15,9	
	Lungime totală max.		m	200	
Nr. max. de unități interioare care pot fi conectate				4	
Lungime maximă conducte între unitatea interioară și cea exterioară				-	



TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

