



Sisteme de aer condiționat Încălzire și răcire

Unitate de pardoseală

GAMĂ COMPLETĂ DE
MODELE DIN CLASA
ENERGETICĂ **A**

- » Sistem de pompă de căldură
- » Asigură aer proaspăt și condiționat în încăpere
- » Calitate îmbunătățită a aerului din interior
- » Tehnologia inverter încorporată



www.tinlavr.ro



FVXS-F/RXS-G

INVERTER



FVXS25,35,50F



RXS25,35G



ARC452A1



- › Programator săptămânal: permite programarea săptămânală a unității
- › Ideală pentru instalarea sub fereastră
- › Unități eficiente din punct de vedere energetic: gamă completă de modele din clasa energetică A
- › Modul ECONO reduce consumul de energie astfel încât să poată fi utilizate alte aparate mari consumatoare de energie
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- › Funcția foarte silențioasă: nivelul presiunii sonore este sub 23 dBA
- › Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tastele "silent" (silențios) de la telecomandă descresc cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Modul silențios de noapte reduce automat cu 3 dBA zgomotul din timpul funcționării pe durata nopții a unității exterioare (unități exterioare multi, numai în modul răcire)
- › Filtrul fotocatalitic din apatit de titan pentru purificarea aerului absoarbe particulele microscopice, descompune mirosurile și poate chiar dezactiva bacteriile și viruși
- › Funcția de autobaleiere verticală deplasează fantele de refulare în sus și în jos pentru o distribuție eficientă a aerului în cameră
- › Poate fi instalată pe perete sau într-o nișă



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,4 / 5,0 / 5,6
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,5 / 5,0	1,4 / 5,8 / 8,1
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	0,30 / 0,57 / 0,92	0,30 / 1,02 / 1,25	0,50 / 1,55 / 2,00
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	0,29 / 0,79 / 1,39	0,31 / 1,22 / 1,88	0,50 / 1,60 / 2,60
EER/COP	Răcire/Încălzire			4,39 / 4,30	3,43 / 3,69	3,23 / 3,63
Consum anual de energie			kWh	285	510	775
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / A		
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	600x700x210		
Greutate			kg	14		
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	8,2 / 6,5 / 4,8 / 4,1	8,5 / 6,7 / 4,9 / 4,5	10,7 / 9,2 / 7,8 / 6,6
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	8,8 / 6,9 / 5,0 / 4,4	9,4 / 7,3 / 5,2 / 4,7	11,8 / 10,1 / 8,5 / 7,1
Putere sonoră	Răcire		dBA	54	55	56
	Încălzire		dBA	54	55	57
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SO	dBA	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32
	Încălzire	H/M/L/SO	dBA	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	45 / 40 / 36 / 32
Agent frigorific			Tip	R-410A		
Alimentare curent				1~220-240 V/50 Hz		

UNITĂȚI EXTERIOARE			RXS25G	RXS35G	RXS50G
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm	550x765x285		735x825x300
Greutate		kg	34		48
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	-10~-46		-15~-18
	Încălzire	Min~Max	-15~20		
Putere sonoră	Răcire	dBA	61	63	62
Presiune sonoră (SL)	Răcire	dBA	43	44	45
	Încălzire	dBA	44	45	
Presiune sonoră (H)	Răcire	dBA	46	48	48
	Încălzire	dBA	47	48	
Agent frigorific		Tip	R-410A		
Alimentare curent			1~/220-240 V/50 Hz		
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm	6,35 / 9,52 / 20		6,35 / 12,7 / 20
	Lungime conducte	Maximă	20		30
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă	15		20

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipă Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

