



Sisteme de aer condiționat Încălzire și răcire

Ururu Multi



www.tinlavir.ro

MXU-G



Noul sistem în pompă de căldură Ururu Multi de la Daikin este unic în abilitatea sa de a furniza răcire, încălzire, umidificare și ventilație cu aer proaspăt.

Conceput special pentru a fi utilizat în aplicații rezidențiale cu două camere, sistemul este alcătuit dintr-o unitate interioară de perete cu design plăcut și o unitate exterioară robustă care poate fi montată într-un balcon sau pe un perete.

Pentru procesul de umidificare, "Ururu" în japoneză, umezeala este absorbită din aerul exterior. Apoi, aerul exterior umidificat este trecut prin unitatea interioară și distribuit în mod egal în spațiile interioare. Prin urmare, Ururu Multi funcționează fără un rezervor de apă și servește la distribuirea uniformă a aerului umidificat. Cu toate acestea, funcționarea în încălzire cu umidificare este disponibilă numai cu funcția încălzire.

Spre deosebire de sistemele multi convenționale, Ururu Multi aduce în încăperi aer proaspăt, condiționat. În plus, temperatura aerului de intrare este adusă la nivelul dorit fără pierderi de căldură sau de frig. Un alt avantaj este faptul că ventilatorul de alimentare cu aer este adăpostit de unitatea exterioară, ceea ce înseamnă că nu veți fi deranjat de zgomotul ventilatorului.



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE							
UNITĂȚI INTERIOARE				CTXU25G	CTXU35G	CTXU42G	CTXU50G
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		295x800x215			
Greutate		kg		9	10		
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	9,1 / 7,1 / 5,2 / 3,7	10,4 / 7,7 / 4,8 / 3,5	9,1 / 7,7 / 6,3 / 5,4	10,2 / 8,6 / 7,0 / 6,0
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	9,8 / 7,9 / 6,2 / 5,2	10,6 / 8,5 / 6,4 / 5,4	11,2 / 9,4 / 7,7 / 6,8	11,0 / 9,3 / 7,6 / 6,7
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	54	58		59
	Încălzire	Mare	dBA	55	58		60
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SL	dBA	38 / 32 / 25 / 22	42 / 34 / 26 / 23	42 / 38 / 33 / 30	43 / 39 / 34 / 31
	Încălzire	H/M/L/SL	dBA	39 / 34 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26	42 / 38 / 33 / 30	44 / 39 / 34 / 31
Agent frigorific		Tip		R-410A			
Alimentare curent				1~220-240 V/50 Hz			



UNITĂȚI EXTERIOARE CONECTABILE					
UNITĂȚI EXTERIOARE				2MXU40G	2MXU50G
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		675x765x285	
Greutate		kg		45	49
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	10~46	
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~15,5	
Putere sonoră	Răcire		dBA	62	63
Presiune sonoră	Răcire		dBA	47	48
	Încălzire		dBA	48	50
Presiune sonoră	Mod silențios de noapte		dBA	-	-
Agent frigorific		Tip		R-410A	
Alimentare curent				1~220-240 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm		2x6,35 / 2x9,52 / 18	2x6,35 / 9,52 - 12,7 / 18
	Lungime conducte Pentru 1 cameră (max.)	m		15	30
	Total	m		30	
	Diferența de nivel maximă între unități	m		7,5 (între unitățile interioare)	
	Dif. de înălțime la instalare Maximă	m		15 (între unitatea interioară și unitatea exterioară)	



Temp.: 22°C

Umiditate: 20%
Senzatie de frig

Ururu

Temp.: 22°C

Umiditate: 50%
Senzatie de confort

RĂCIRE

UNITATE EXTERIOARĂ	UNITATE INTERIOARĂ	CAPACITATE DE RĂCIRE (kW)		CAPACITATE TOTALĂ (kW)			PUTERE ABSORBITĂ RĂCIRE (kW)			EER	CLASĂ ENERGETICĂ	CAE (kWh)
		CAMERA A	CAMERA B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
2MXU40G	2,5	2,50	---	1,50	2,50	3,00	0,330	0,610	0,800	4,10	A	305
	3,5	3,50	---	1,50	3,50	4,00	0,330	1,050	1,360	3,33	A	525
	2,5+2,5	2,00	2,00	1,75	4,00	4,40	0,310	1,020	1,230	3,92	A	510
	2,5+3,5	1,80	2,20	1,75	4,00	4,60	0,310	0,990	1,310	4,04	A	495

ÎNCĂLZIRE

UNITATE EXTERIOARĂ	UNITATE INTERIOARĂ	CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE (kW)		CAPACITATE TOTALĂ (kW)			PUTERE ABSORBITĂ ÎNCĂLZIRE (kW)			COP	CLASĂ ENERGETICĂ
		CAMERA A	CAMERA B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
2MXU40G	2,5	3,40	---	1,10	3,40	4,10	0,260	1,020	1,480	3,33	C
	3,5	3,80	---	1,10	3,80	4,40	0,260	1,280	1,720	2,97	D
	2,5+2,5	2,20	2,20	1,40	4,40	4,70	0,250	1,030	1,160	4,27	A
	2,5+3,5	2,05	2,35	1,40	4,40	4,70	0,240	0,990	1,110	4,44	A

RĂCIRE

UNITATE EXTERIOARĂ	UNITATE INTERIOARĂ	CAPACITATE DE RĂCIRE (kW)		CAPACITATE TOTALĂ (kW)			PUTERE ABSORBITĂ RĂCIRE (kW)			EER	CLASĂ ENERGETICĂ	CAE (kWh)
		CAMERA A	CAMERA B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
2MXU50G	2,5	2,50	---	1,60	2,50	3,10	0,330	0,560	0,800	4,46	A	280
	3,5	3,50	---	1,60	3,50	4,00	0,320	0,940	1,240	3,72	A	470
	4,2	4,20	---	1,60	4,20	4,70	0,320	1,380	1,850	3,04	B	690
	5,0	5,00	---	1,60	5,00	5,10	0,320	1,940	2,070	2,58	E	970
	2,5+2,5	2,50	2,50	1,95	5,00	5,30	0,340	1,380	1,610	3,62	A	690
	2,5+3,5	2,08	2,92	1,95	5,00	5,40	0,340	1,340	1,610	3,73	A	670
	2,5+4,2	1,87	3,13	1,95	5,00	5,50	0,340	1,330	1,720	3,76	A	665
	2,5+5,0	1,67	3,33	1,95	5,00	5,50	0,340	1,300	1,700	3,85	A	650
	3,5+3,5	2,50	2,50	1,98	5,00	5,40	0,340	1,290	1,550	3,88	A	645
	3,5+4,2	2,27	2,73	1,98	5,00	5,50	0,340	1,280	1,650	3,91	A	640
	3,5+5,0	2,06	2,94	1,98	5,00	5,50	0,340	1,270	1,620	3,94	A	635
	4,2+4,2	2,50	2,50	1,98	5,00	5,50	0,340	1,270	1,620	3,94	A	635

ÎNCĂLZIRE

UNITATE EXTERIOARĂ	UNITATE INTERIOARĂ	CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE (kW)		CAPACITATE TOTALĂ (kW)			PUTERE ABSORBITĂ ÎNCĂLZIRE (kW)			COP	CLASĂ ENERGETICĂ
		CAMERA A	CAMERA B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
2MXU50G	2,5	3,40	---	1,16	3,40	4,10	0,220	0,940	1,270	3,62	A
	3,5	4,00	---	1,16	4,00	4,60	0,220	1,180	1,460	3,39	C
	4,2	4,70	---	1,16	4,70	5,10	0,220	1,490	1,730	3,15	D
	5,0	5,40	---	1,28	5,40	5,60	0,230	1,770	1,910	3,05	D
	2,5+2,5	2,80	2,80	1,18	5,60	5,80	0,220	1,380	1,430	4,06	A
	2,5+3,5	2,38	3,32	1,24	5,70	6,00	0,230	1,340	1,450	4,25	A
	2,5+4,2	2,13	3,57	1,25	5,70	6,10	0,230	1,330	1,470	4,29	A
	2,5+5,0	1,90	3,80	1,35	5,70	6,30	0,230	1,320	1,520	4,32	A
	3,5+3,5	2,85	2,85	1,30	5,70	6,10	0,230	1,330	1,460	4,29	A
	3,5+4,2	2,59	3,11	1,31	5,70	6,20	0,230	1,320	1,480	4,32	A
	3,5+5,0	2,35	3,35	1,35	5,70	6,40	0,230	1,310	1,560	4,35	A
	4,2+4,2	2,85	2,85	1,32	5,70	6,30	0,230	1,310	1,500	4,35	A

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

