



Sisteme de aer condiționat Încălzire și răcire

GAMĂ COMPLETĂ DE
MODELE DIN CLASA
ENERGETICĂ **A**

Seasonal Inverter

Unități de perete



www.tinlavr.ro



FAQ-B



FAQ71B



RZQ71EV1




BRC1E51A

BRC7E618



- › Poate fi instalată atât în clădiri noi, cât și în clădiri existente
- › Funcția de autobaleiere verticală deplasează fantele de refulare în sus și în jos pentru o distribuție eficientă a aerului în cameră
- › Cu ajutorul telecomenzii, pot fi programate 5 unghiuri de refulare



- › Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Atât fantele de refulare orizontale, cât și panoul frontal pot fi ușor demontate și spălate
- › Toate operațiile de întreținere pot fi efectuate prin partea din față a aparatului



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FAQ71B*	FAQ100B*
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 7,1 / -	- / 10,0 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 8,0 / -	- / 11,2 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	-	-
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	-	-
EER/COP	Răcire/Încălzire			-	-
SEER/SCOP	Răcire/Încălzire			-	-
Consum anual de energie	kWh			-	-
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			-	-
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		290x1.050x230	360x1.570x200
Greutate		kg		13	26
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m ³ /min	19 / 15	23 / 19
	Încălzire	Mare/Mică	m ³ /min	19 / 15	23 / 19
Putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	59 / 53	61 / 57
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	59 / 53	61 / 57
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	43 / 37	45 / 41
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	43 / 37	45 / 41
Agent frigorific	Tip			R-410A	
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz	

UNITĂȚI EXTERIOARE				RZQ71EV1*	RZQ100EV1*
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		770x900x320	1.345x900x320
Greutate		kg		67	109
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-15,0~50,0	
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20,0~15,5	
Putere sonoră	Răcire		dBA	64	65
Presiune sonoră (standard)	Răcire		dBA	48	50
	Încălzire		dBA	50	52
Presiune sonoră (liniște noaptea)			dBA	43	45
Agent frigorific	Tip			R-410A	
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm		9,52 / 15,9 / 26	
	Lungime conducte /Maximă	m		50	
	Diferență de nivel maximă între unități	m		0,5	
	Diff. de înălțime la instalare /Maximă	m		-	

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare



FAQ100B



RZQ100EW1




BRC1E51A

BRC7E618

Seasonal Inverter

- › Poate fi instalată atât în clădiri noi, cât și în clădiri existente
- › Funcția de autobalare verticală deplasează fantele de refulare în sus și în jos pentru o distribuție eficientă a aerului în cameră
- › Cu ajutorul telecomenzii, pot fi programate 5 unghiuri de refulare



- › Eficiență din punct de vedere energetic: până la modele din clasa energetică A
- › Funcția "la plecare de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Atât fantele de refulare orizontale, cât și panoul frontal pot fi ușor demontate și spălate
- › Toate operațiile de întreținere pot fi efectuate prin partea din față a aparatului



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITATE INTERIOARĂ				FAQ100B*
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 10,00 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 11,20 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	-
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	-
EER/COP	Răcire/Încălzire			-
SEER/SCOP	Răcire/Încălzire			-
Consum anual de energie				kWh
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			-
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime			mm
Greutate				kg
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m ³ /min	23 / 19
	Încălzire	Mare/Mică	m ³ /min	23 / 19
Putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	61 / 57
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	61 / 57
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	45 / 41
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	45 / 41
Agent frigorific	Tip			R-410A
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz

UNITATE EXTERIOARĂ				RZQ100EW1*
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime			mm
Greutate				kg
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-15,0~50,0
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20,0~15,5
Putere sonoră	Răcire			dBA
Presiune sonoră (standard)	Răcire			dBA
	Încălzire			dBA
Presiune sonoră (liniște noaptea)				dBA
Agent frigorific	Tip			R-410A
Alimentare curent				3 N~/400 V/50 Hz
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm		9,52 / 15,9 / 26
	Lungime conducte /Maximă	m		75
	Diferență de nivel maximă între unități	m		0,5
	Dif. de înălțime la instalare /Maximă	m		-

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare



FAQ71B



RZQS71,100DV1




BRC1E51A

BRC7E618



- › Poate fi instalată atât în clădiri noi, cât și în clădiri existente
- › Funcția de autobaleiere verticală deplasează fantele de refulare în sus și în jos pentru o distribuție eficientă a aerului în cameră
- › Cu ajutorul telecomenzii, pot fi programate 5 unghiuri de refulare



- › Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Atât fantele de refulare orizontale, cât și panoul frontal pot fi ușor demontate și spălate
- › Toate operațiile de întreținere pot fi efectuate prin partea din față a aparatului



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FAQ71B	FAQ100B
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 7,1 / -	- / 10,0 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 8,0 / -	- / 11,2 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 2,44 / -	- / 3,56 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 2,49 / -	- / 3,49 / -
EER/COP	Răcire/Încălzire			2,91 / 3,21	2,81 / 3,21
Consum anual de energie				kWh	1.220
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			C / C	
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime			mm	290x1.050x230
Greutate				kg	13
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m ³ /min	19 / 15	23 / 19
	Încălzire	Mare/Mică	m ³ /min	19 / 15	23 / 19
Putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	59 / 53	61 / 57
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	59 / 53	61 / 57
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	43 / 37	45 / 41
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	43 / 37	45 / 41
Agent frigorific				Tip	R-410A
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz	

UNITĂȚI EXTERIOARE				RZQS71DV1	RZQS100DV1
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime			mm	770x900x320
Greutate				kg	68
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5,0~46	
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~-15,5	
Putere sonoră	Răcire			dBA	65
Presiune sonoră (standard)	Răcire			dBA	49
	Încălzire			dBA	51
Presiune sonoră (liniște noaptea)	Răcire			dBA	47
	Încălzire			dBA	51
Agent frigorific				Tip	R-410A
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens			mm	9,52 / 15,9 / 26
	Lungime conducte /Maximă			m	30
	Diferență de nivel maximă între unități			m	0,5
	Dif. de înălțime la instalare /Maximă			m	15

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

