



SkyAir®

GAMĂ COMPLETĂ DE
MODELE DIN CLASA
ENERGETICĂ **A**

- » **Sistem de pompă de căldură**
- » **Asigură aer proaspăt și condiționat în încăpere**
- » **Calitate îmbunătățită a aerului din interior**
- » **Tehnologia inverter încorporată**

Sisteme de aer condiționat Încălzire și răcire

Unități necarcasate de plafon fals



www.tinlavir.ro



FBQ60-71C



RZQ100,125,140EV1



BRC1E51A



- › Reducere a consumului de energie grație ventilatoarelor cu inverter DC
- › Confort îmbunătățit grație controlului debitului în 3 trepte
- › Presiunea statică externă maximă (ESP) este de 120 Pa
- › Posibilitatea de modificare a ESP prin intermediul unei telecomenzi cu fir permite optimizarea volumului de aer furnizat
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Funcția foarte silențioasă: nivelul presiunii sonore este sub 29 dBA
- › Filtru de aer standard: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat
- › Instalare ușoară grație reglării automate a debitului de aer spre debitul nominal de aer
- › Pompa de condens încorporată, ca dotare standard, crește fiabilitatea sistemului de evacuare a condensului



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FBQ71C*	FBQ100C*	FBQ125C*	FBQ140C*
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 7,1 / -	- / 10,0 / -	- / 12,5 / -	- / 13,4 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 8,0 / -	- / 11,2 / -	- / 14,0 / -	- / 15,0 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW			-	
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW			-	
EER/COP						-	
SEER/SCOP						-	
Consum anual de energie						-	
Clasă energetică						-	
Dimensiuni				300x1.000x700		300x1.400x700	
Greutate				34		45	
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	18 / 15	32 / 23	39 / 28	
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	18 / 15	32 / 23	39 / 28	41 / 29
Presiune statică externă				100		120	
Putere sonoră				57	61	66	
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	37 / 29	38 / 32	40 / 33	41 / 34
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	37 / 29	38 / 32	40 / 33	41 / 34
Agent frigorific				Tip	R-410A		
Alimentare curent					1~/220-240/220 V/50/60 Hz		
Panou decorativ	Model			BYBS71DJW1	BYBS125DJW1		
	Culoare				Alb (10Y9/0,5)		
	Înălțime x lățime x adâncime			mm	55x1.100x500	55x1.500x500	
	Greutate			kg	4,5	6,5	

UNITĂȚI EXTERIOARE				RZQ71EV1*	RZQ100EV1*	RZQ125EV1*	RZQ140EV1*
Dimensiuni				mm	770x900x320	1.345x900x320	
Greutate				kg	67	109	
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB			-15,0~50,0	
	Încălzire	Min~Max	°CWB			-20,0~15,5	
Putere sonoră				dBA	64	65	67
Presiune sonoră (standard)	Răcire		dBA	48	50		51
	Încălzire		dBA	50	52		53
Presiune sonoră (liniște noaptea)				dBA	43	45	46
Agent frigorific				Tip	R-410A		
Alimentare curent					1~/220-240 V/50 Hz		
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens			mm		9,52 / 15,9 / 26	
	Lungime conducte / Maximă			m	50	75	
	Diferența de nivel maximă între unități			m		0,5	
	Dif. de înălțime la instalare / Maximă			m		-	

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare



FBQ100,125,140C



RZQ100,125,140EW1



BRC1E51A



- › Reducere a consumului de energie grație ventilatoarelor cu inverter DC
- › Confort îmbunătățit grație controlului debitului în 3 trepte
- › Presiunea statică externă maximă (ESP) este de 120 Pa
- › Posibilitatea de modificare a ESP prin intermediul unei telecomenzi cu fir permite optimizarea volumului de aer furnizat
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Filtru de aer standard: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat
- › Instalare ușoară grație reglării automate a debitului de aer spre debitul nominal de aer
- › Pompa de condens încorporată, ca dotare standard, crește fiabilitatea sistemului de evacuare a condensului



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FBQ100C*	FBQ125C*	FBQ140C*
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 10,0 / -	- / 12,5 / -	- / 14,0 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 11,2 / -	- / 14,0 / -	- / 16,0 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	-	-	-
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	-	-	-
EER/COP				-	-	-
SEER/SCOP				-	-	-
Consum anual de energie				-	-	-
Clasă energetică				-	-	-
Dimensiuni				300x1.400x700		
Greutate				45		
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	32 / 23	39 / 28	41 / 29
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	32 / 23	39 / 28	41 / 29
Presiune statică externă				120		
Putere sonoră				61	66	66
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	38 / 32	40 / 33	41 / 34
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	38 / 32	40 / 33	41 / 34
Agent frigorific				R-410A		
Alimentare curent				1~/220-240/220 V/50/60 Hz		
Panou decorativ	Model			BYBS125DJW1		
	Culoare			Alb (10Y9/0,5)		
	Înălțime x lățime x adâncime			55x1.500x500		
	Greutate			6,5		

UNITĂȚI EXTERIOARE				RZQ100EW1*	RZQ125EW1*	RZQ140EW1*
Dimensiuni				1.345x900x320		
Greutate				106		
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-15,0~-50,0		
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20,0~-15,5		
Putere sonoră				65,0	66,0	66,0
Presiune sonoră (standard)	Răcire	dBA		49,0	50,0	50,0
	Încălzire	dBA		51,0	52,0	52,0
Presiune sonoră (liniște noaptea)				45,0		
Agent frigorific				R-410A		
Alimentare curent				3 N~/400 V/50 Hz		
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens			9,52 / 15,9 / 26		
	Lungime conducte /Maximă			75		
	Diferența de nivel maximă între unități			0,5		
	Dif. de înălțime la instalare /Maximă			-		

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare



FBQ60,71C



RZQS125,140DV1



BRC1E51A



- › Reducere a consumului de energie grație ventilatoarelor cu inverter DC
- › Confort îmbunătățit grație controlului debitului în 3 trepte
- › Presiunea statică externă maximă (ESP) este de 120 Pa
- › Posibilitatea de modificare a ESP prin intermediul unei telecomenzi cu fir permite optimizarea volumului de aer furnizat
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Funcția foarte silențioasă: nivelul presiunii sonore este sub 29 dBA
- › Filtru de aer standard: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat
- › Instalare ușoară grație reglării automate a debitului de aer spre debitul nominal de aer
- › Pompa de condens încorporată, ca dotare standard, crește fiabilitatea sistemului de evacuare a condensului



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FBQ71C	FBQ100C	FBQ125C	FBQ140C
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 7,1 / -	- / 10,0 / -	- / 12,5 / -	- / 13,4 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 8,0 / -	- / 11,2 / -	- / 14,0 / -	- / 15,0 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 2,18 / -	- / 3,03 / -	- / 3,98 / -	- / 4,77 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 2,25 / -	- / 3,07 / -	- / 4,11 / -	- / 4,67 / -
EER/COP	Răcire/Încălzire			3,26 / 3,55	3,30 / 3,65	3,14 / 3,41	2,81 / 3,21
Consum anual de energie			kWh	1.089	1.515	1.990	2.384
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / B	A / A	B / B	C / C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	300x1.000x700			
Greutate				kg	34		
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	18 / 15	32 / 23	39 / 28	
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	18 / 15	32 / 23	39 / 28	41 / 29
Presiune statică externă		Maximă	Pa	100	120		
Putere sonoră		Răcire	Mare	dBA	57	66	
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	37 / 29	38 / 32	40 / 33	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	37 / 29	38 / 32	40 / 33	41 / 34
Agent frigorific			Tip	R-410A			
Alimentare curent				1~/220-240/220 V/50/60 Hz			
Panou decorativ	Model			BYBS71DJW1	BYBS125DJW1		
	Culoare			Alb (10Y9/0,5)			
	Înălțime x lățime x adâncime		mm	55x1.100x500	55x1.500x500		
	Greutate		kg	4,5	6,5		

UNITĂȚI EXTERIOARE			RZQS71DV1	RZQS100DV1	RZQS125DV1	RZQS140DV1
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	770x900x320	1.170x900x320	
Greutate			kg	68	103	
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5,0~46		
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~15,5		
Putere sonoră			Răcire	dBA	65	67
Presiune sonoră (standard)			Răcire	dBA	49	51
			Încălzire	dBA	51	55
Presiune sonoră (liniște noaptea)			Răcire	dBA	47	49
Agent frigorific			Tip	R-410A		
Alimentare curent			1~/220-240 V/50 Hz			
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	9,52 / 15,9 / 26		
	Lungime conducte	Maximă	m	30	50	
	Diferența de nivel maximă între unități		m	0,5		
	Dif. de înălțime la instalare		Maximă	m	15	30



FDQ-B



RZQ125EV1



BRC1E51A

Seasonal Inverter

- › O presiune statică exterioară de până la 150 Pa permite trecerea printr-un sistem extins de conducte și aplicații flexibile: ideală pentru folosirea în spații largi
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Filtru de aer standard: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITATE INTERIOARĂ				FDQ125B*
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 12,5 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 14,0 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	-
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	-
EER/COP	Răcire/Încălzire			-
SEER/SCOP	Răcire/Încălzire			-
Consum anual de energie			kWh	-
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			-
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	350x1.400x662
Greutate			kg	59,0
Debit de aer	Răcire	Medie	m ³ /min	43,0
	Încălzire	Medie	m ³ /min	43,0
Presiune statică externă		Maximă	Pa	150
Putere sonoră	Răcire	Medie	dBA	75,0
Presiune sonoră	Răcire	Mare	dBA	44,0
	Încălzire	Mică	dBA	44,0
Agent frigorific			Tip	R-410A
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz

UNITATE EXTERIOARĂ				RZQ125EV1*
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	1.345x900x320
Greutate			kg	109
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-15,0~50,0
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20,0~15,5
Putere sonoră	Răcire		dBA	67
Presiune sonoră (standard)	Răcire		dBA	51
	Încălzire		dBA	53
Presiune sonoră (liniște noaptea)			dBA	45
Agent frigorific			Tip	R-410A
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	9,52 / 15,9 / 26
	Lungime conducte / Maximă		m	75
	Diferență de nivel maximă între unități		m	0,5
	Dif. de înălțime la instalare / Maximă		m	-

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare



FBQ35,50C



RXS35G



BRC1E51A



- › Reducere a consumului de energie grație ventilatoarelor cu inverter DC
- › Confort îmbunătățit grație controlului debitului în 3 trepte
- › Presiunea statică externă maximă (ESP) este de 100 Pa
- › Posibilitatea de modificare a ESP prin intermediul unei telecomenzi cu fir permite optimizarea volumului de aer furnizat
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Funcția foarte silențioasă: nivelul presiunii sonore este sub 29 dBA
- › Filtru de aer standard: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat
- › Instalare ușoară grație reglării automate a debitului de aer spre debitul nominal de aer
- › Pompa de condens încorporată, ca dotare standard, crește fiabilitatea sistemului de evacuare a condensului



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FBQ35C	FBQ50C
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 3,4 / -	- / 5,0 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 4,0 / -	- / 5,5 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 1,06 / -	- / 1,65 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 1,14 / -	- / 1,61 / -
EER/COP	Răcire/Încălzire			3,21 / 3,51	3,03 / 3,42
Consum anual de energie				530	825
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / B	B / B
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime			300x700x700	
Greutate				25	
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	16 / 11	
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	16 / 11	
Presiune statică externă	Maximă			100	
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	63	
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	37 / 29	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	37 / 29	
Agent frigorific				R-410A	
Alimentare curent				1~/220-240/220 V/50/60 Hz	
Panou decorativ	Model				BYBS45DJW1
	Culoare				Alb (10Y9/0,5)
	Înălțime x lățime x adâncime	mm	55x800x500		
	Greutate	kg	3,5		

UNITĂȚI EXTERIOARE			RXS35G	RXS50G
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		550x765x285	735x825x300
Greutate			34	48
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	-10~46	
	Încălzire	Min~Max	-15~18	
Putere sonoră		Răcire	63	62
Presiune sonoră (mică)		Răcire		44
		Încălzire		45
Presiune sonoră (Mare)		Răcire		48
		Încălzire		48
Agent frigorific			R-410A	
Alimentare curent			1~/220-240 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm	6,35 / 9,52 / 18	6,35 / 12,7 / 18
	Lungime conducte	Maximă	20	30
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă	15	20



FBQ60C



RXS60F



BRC1E51A



- › Reducere a consumului de energie grație ventilatoarelor cu inverter DC
- › Confort îmbunătățit grație controlului debitului în 3 trepte
- › Presiunea statică externă maximă (ESP) este de 100 Pa
- › Posibilitatea de modificare a ESP prin intermediul unei telecomenzi cu fir permite optimizarea volumului de aer furnizat
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Eficientă din punct de vedere energetic: până la modele din clasa energetică A
- › Funcția "la plecare de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Funcția foarte silențioasă: nivelul presiunii sonore este sub 29 dBA
- › Filtru de aer standard: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat
- › Instalare ușoară grație reglării automate a debitului de aer spre debitul nominal de aer
- › Pompa de condens încorporată, ca dotare standard, crește fiabilitatea sistemului de evacuare a condensului



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITATE INTERIOARĂ				FBQ60C*
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 5,7 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 7,0 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 1,75 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 2,05 / -
EER/COP	Răcire/Încălzire			3,26 / 3,41
Consum anual de energie				875 kWh
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / B
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime			300x1.000x700 mm
Greutate				34 kg
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	18 / 15
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	18 / 15
Presiune statică externă	Maximă			100 Pa
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	57
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	37 / 29
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	37 / 29
Agent frigorific	Tip			R-410A
Alimentare curent				1~/220-240/220 V/50/60 Hz
Panou decorativ	Model			BYBS71DJW1
	Culoare			Alb (10Y9/0,5)
	Înălțime x lățime x adâncime			55x1.100x500 mm
	Greutate			4,5 kg

UNITATE EXTERIOARĂ				RXS60F*
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime			735x903x300 mm
Greutate				48 kg
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-10~46
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~20
Putere sonoră	Răcire		dBA	63
Presiune sonoră (standard)	Răcire		dBA	49
	Încălzire		dBA	49
Presiune sonoră (liniște noaptea)			dBA	46
Agent frigorific	Tip			R-410A
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	6,35 / 12,7 / 18
	Lungime conducte	Maximă	m	30
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă	m	20

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare



FDQ125B



RZQ125EW1



BRC1E51A



- › O presiune statică exterioară de până la 150 Pa permite trecerea printr-un sistem extins de conducte și aplicații flexibile: ideală pentru folosirea în spații largi
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Filtru de aer standard: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITATE INTERIOARĂ				FDQ125B*
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 12,50 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 14,00 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	-
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	-
EER/COP	Răcire/Încălzire			-
SEER/SCOP	Răcire/Încălzire			-
Consum anual de energie			kWh	-
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			-
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	350x1.400x662
Greutate			kg	59,0
Debit de aer	Răcire	Medie	m ³ /min	43,0
	Încălzire	Medie	m ³ /min	43,0
Presiune statică externă		Maximă	Pa	150
Putere sonoră	Răcire	Medie	dBA	75,0
Presiune sonoră	Răcire	Mare	dBA	44,0
	Încălzire	Mică	dBA	44,0
Agent frigorific			Tip	R-410A
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz

UNITATE EXTERIOARĂ				RZQ125EW1*
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	1.345x900x320
Greutate			kg	106
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-15,0~50,0
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20,0~15,5
Putere sonoră	Răcire		dBA	66,0
Presiune sonoră (standard)	Răcire		dBA	50,0
	Încălzire		dBA	52,0
Presiune sonoră (liniște noaptea)			dBA	45,0
Agent frigorific			Tip	R-410A
Alimentare curent				3 N~/400 V/50 Hz
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	9,52 / 15,9 / 26
	Lungime conducte / Maximă		m	75
	Diferență de nivel maximă între unități		m	0,5
	Dif. de înălțime la instalare / Maximă		m	-

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare



FDQ125B



RZQS125DV1



BRC1E51A



- › O presiune statică exterioară de până la 150 Pa permite trecerea printr-un sistem extins de conducte și aplicații flexibile: ideală pentru folosirea în spații largi
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Filtru de aer standard: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITATE INTERIOARĂ				FDQ125B
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 12,5 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 14 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 4,30 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 3,97 / -
EER/COP	Răcire/Încălzire			2,91 / 3,53
Consum anual de energie	kWh			2.148
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			C / B
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime			350x1.400x662
Greutate	kg			59,0
Debit de aer	Răcire	Medie	m ³ /min	43,0
	Încălzire	Medie	m ³ /min	43,0
Presiune statică externă	Maximă			150
Putere sonoră	Răcire	Medie	dBA	75,0
Presiune sonoră	Răcire	Mare	dBA	44,0
	Încălzire	Mică	dBA	44,0
Agent frigorific	Tip			R-410A
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz

UNITATE EXTERIOARĂ			RZQS125DV1	
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	1.170x900x320
Greutate			kg	103
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5,0~46
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~15,5
Putere sonoră		Răcire	dBA	67
Presiune sonoră (standard)		Răcire	dBA	51
		Încălzire	dBA	53
Presiune sonoră (liniște noaptea)		Răcire	dBA	49
Agent frigorific			Tip	R-410A
Alimentare curent			1~/220-240 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	9,52 / 15,9 / 26
	Lungime conducte (Maximă)		m	50
	Diferența de nivel maximă între unități		m	0,5
	Dif. de înălțime la instalare / Maximă		m	30



FDQ200,250B



RZQ200,250C



BRC1E51A



- › O presiune statică exterioară de până la 250 Pa permite trecerea printr-un sistem extins de conducte și aplicații flexibile: ideală pentru folosirea în spații largi
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Până la 26,4 kW în modul încălzire
- › Funcția "la plecarea de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Filtru de aer standard: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FDQ200B	FDQ250B
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 20,0 / -	- / 24,1 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 23,0 / -	- / 26,4 / -
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 6,23 / -	- / 8,58 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 6,74 / -	- / 8,22 / -
EER/COP	Răcire/Încălzire			3,21 / 3,41	2,81 / 3,21
Consum anual de energie			kWh	-	
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / B	C / C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	450x1.400x900	
Greutate			kg	89,0	94,0
Debit de aer	Răcire	Medie	m ³ /min	69,0	89,0
	Încălzire	Medie	m ³ /min	69,0	89,0
Presiune statică externă			Pa	250	
Putere sonoră	Răcire	Medie	dBA	81,0	82,0
Presiune sonoră	Răcire	Mare	dBA	45,0	47,0
	Încălzire	Mică	dBA	45,0	47,0
Agent frigorific			Tip	R-410A	
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz	

UNITĂȚI EXTERIOARE				RZQ200C	RZQ250C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	1.680x930x765	
Greutate			kg	183	184
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5,0~46,0	
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15,0~15,0	
Putere sonoră			dBA	78	
Presiune sonoră			dBA	57	
Agent frigorific			Tip	R-410A	
Alimentare curent				3 N~/380-415 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz		mm	9,52 / 22,2	12,7 / 22,2
	Lungime conducte / Maximă		m	100	
	Diferența de nivel maximă între unități		m	-	
	Dif. de înălțime la instalare / Maximă		m	-	

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

