



Sisteme de aer condiționat Încălzire și răcire

GAMĂ COMPLETĂ DE
MODELE DIN CLASA
ENERGETICĂ **A**

- » **Sistem de pompă de căldură**
- » **Asigură aer proaspăt și condiționat în încăpere**
- » **Calitate îmbunătățită a aerului din interior**
- » **Tehnologia inverter încorporată**

Unitate necarcasată de plafon fals





FDXS325,35E



RXS25,35G



ARC433A8



- › Dimensiuni compacte, poate fi ușor montată în golurile din plafon de numai 240 mm
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Presiunea statică externă medie facilitează folosirea conductelor flexibile de diverse lungimi
- › Funcția "la plecare de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea supraîncălzirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- › Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tastele "silent" (silențios) de la telecomandă descresc cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Modul silențios de noapte reduce automat cu 3 dBA zgomotul din timpul funcționării pe durata nopții a unității exterioare (unități exterioare multi, numai în modul răcire)
- › Filtru standard de aspirație: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FDXS25E	FDXS35E
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,4 / 3,0	1,4 / 3,4 / 3,8
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 3,2 / 4,5	1,4 / 4,0 / 5,0
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	- / 0,69 / -	- / 1,09 / -
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	- / 0,91 / -	- / 1,18 / -
EER/COP	Răcire/Încălzire			3,48 / 3,52	3,12 / 3,39
Consum anual de energie			kWh	345	545
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A / B	B / C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	200x700x620	
Greutate			kg	21	
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2	
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2	
Presiune statică externă		Maximă	Pa	30	
Putere sonoră	Răcire		dBA	53	
	Încălzire		dBA	53	
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SL	dBA	35 / 33 / 31 / 29	
	Încălzire	H/M/L/SL	dBA	35 / 33 / 31 / 29	
Agent frigorific			Tip	R-410A	
Alimentare curent				1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz	

UNITĂȚI EXTERIOARE				RXS25G	RXS35G
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	550x765x285	
Greutate			kg	34	
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-10~46	
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~20	
Putere sonoră	Răcire		dBA	61	63
Presiune sonoră (mică)	Răcire		dBA	43	44
	Încălzire		dBA	44	45
Presiune sonoră (Mare)	Răcire		dBA	46	48
	Încălzire		dBA	47	48
Agent frigorific			Tip	R-410A	
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	6,35 / 12,7 / 20	
	Lungime conducte	Maximă	m	20	
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă	m	15	



FDXS60C



RXS60F



ARC452



- › Dimensiuni compacte, pot fi ușor montate în gurile din plafon de numai 240 mm
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Presiunea statică externă medie facilitează folosirea conductelor flexibile de diverse lungimi
- › Funcția "la plecare de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- › Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tastele "silent" (silențios) de la telecomandă descresc cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Modul silențios de noapte reduce automat cu 3 dBA zgomotul din timpul funcționării pe durata nopții a unității exterioare (unități exterioare multi, numai în modul răcire)
- › Filtru standard de aspirație: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FDXS60C
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,7 / 6,0 / 6,5
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,7 / 7,0 / 8,0
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	0,44 / 2,13 / 2,49
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	0,40 / 2,32 / 3,18
EER/COP	Răcire/Încălzire			2,82 / 3,02
Consum anual de energie				kWh 1.065
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			C / D
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime			mm 200x1.100x620
Greutate				kg 30
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	16,0 / 14,8 / 13,5 / 11,2
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	16,0 / 14,8 / 13,5 / 11,2
Presiune statică externă	Maximă			Pa 40
Putere sonoră	Răcire			dBA 56
	Încălzire			dBA 56
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SO	dBA	38 / 36 / 34 / 32
	Încălzire	H/M/L/SO	dBA	38 / 36 / 34 / 32
Agent frigorific	Tip			R-410A
Alimentare curent				1~220-240/220-230 V/50 Hz

UNITĂȚI EXTERIOARE			RXS60F		
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	735x825x300	
Greutate			kg	48	
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-10~46	
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~18	
Putere sonoră		Răcire	dBA	63	
Presiune sonoră (mică)		Răcire	dBA	46	
		Încălzire	dBA	46	
Presiune sonoră (Mare)		Răcire	dBA	49	
		Încălzire	dBA	49	
Agent frigorific			Tip	R-410A	
Alimentare curent			1~/220-240 V/50 Hz		
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	6,35 / 12,7 / 18,0	
	Lungime conducte		Maximă	m	30
	Dif. de înălțime la instalare		Maximă	m	20



FDXS50C



RXS50G



ARC433A8



- › Dimensiuni compacte, poate fi ușor montată în golurile din plafon de numai 240 mm
- › Se potrivește discret în orice decor interior: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Presiunea statică externă medie facilitează folosirea conductelor flexibile de diverse lungimi
- › Funcția "la plecare de acasă" economisește energia pe durata absenței
- › Modul de noapte economisește energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopții
- › Modul "putere maximă" poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă
- › Funcționare silențioasă a unității interioare/exterioare: tastele "silent" (silențios) de la telecomandă descresc cu 3 dBA nivelul sunetului în timpul funcționării unității interioare și/sau exterioare
- › Modul silențios de noapte reduce automat cu 3 dBA zgomotul din timpul funcționării pe durata nopții a unității exterioare (unități exterioare multi, numai în modul răcire)
- › Filtru standard de aspirație: îndepărtează particulele de praf purtate de aer pentru a furniza în mod constant aer curat



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE				FDXS50C
Capacitate	Răcire	Min/Nom/Max	kW	1,7 / 5,0 / 5,3
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	1,7 / 5,8 / 6,0
Putere absorbită	Răcire	Min/Nom/Max	kW	0,44 / 1,65 / 1,93
	Încălzire	Min/Nom/Max	kW	0,40 / 1,92 / 2,04
EER/COP	Răcire/Încălzire			3,03 / 3,02
Consum anual de energie				825 kWh
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			B / D
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime			200x900x620 mm
Greutate				27 kg
Debit de aer	Răcire	H/M/L/SL	m³/min	12,0 / 11,0 / 10,0 / 8,4
	Încălzire	H/M/L/SL	m³/min	12,0 / 11,0 / 10,0 / 8,4
Presiune statică externă	Maximă			40 Pa
Putere sonoră	Răcire			55 dBA
	Încălzire			55 dBA
Presiune sonoră	Răcire	H/M/L/SL	dBA	37 / 35 / 33 / 31
	Încălzire	H/M/L/SL	dBA	37 / 35 / 33 / 31
Agent frigorific	Tip			R-410A
Alimentare curent				1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

UNITĂȚI EXTERIOARE			RXS50G	
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	735x825x300
Greutate			kg	48
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-10~46
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15~18
Putere sonoră		Răcire	dBA	62
Presiune sonoră (mică)		Răcire	dBA	44
		Încălzire	dBA	45
Presiune sonoră (Mare)		Răcire	dBA	48
		Încălzire	dBA	48
Agent frigorific			Tip	R-410A
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm		6,35 / 12,7 / 20
	Lungime conducte	Maximă	m	30
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă	m	20

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților dvs.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitatea constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul dvs. contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților dvs., ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor daunatoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

"Tin Lavir" S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.



Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigențelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere !



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro