



Sisteme de aer condiționat

VRV Răcite cu aer

VRV[®]

VRV[®] Heat Pump Small footprint combination



www.tinlavr.ro

RXYQ5-54P(A)/P8(A)



RXYQ44-46-48P(8)



- › EER/COP ridicat grație unității de 8 CP reproiectate
- › Gamă largă de unități exterioare: de la 5 la 54 CP, prin intermediul unui singur circuit de agent frigorific
- › Gamă largă de unități interioare: 15 modele diferite în 76 de variante
- › Combinație flexibilă de unități exterioare: combinație cu bază suprafață ocupată redusă, combinație cu coeficient de performanță (COP) ridicat și oricare altă combinație la alegerea dumneavoastră
- › Dimensiune compactă a unităților exterioare
- › Presiune statică exterioară mărită: până la 78,4 Pa
- › 2 trepte în modul de funcționare silențios de noapte: treapta 1: 50 dBA; treapta 2: 45 dBA
- › Combinație facilă cu HRV
- › Conectabilă la sistemele de control Daikin curente: DS-net, Intelligent Touch Controller, Intelligent Manager, BACnet Gateway, DMS-IF
- › Instalare ușoară grație operațiunii automate de încărcare a agentului frigorific și testului de funcționare automat
- › Funcționare silențioasă
- › Funcție de detectare a pierderilor de agent frigorific



RXYQ-P(A)/P8	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
RXYQ5P	1	Neaplicabil											
RXYQ8P8		1						1			1		
RXYQ10P			1						1			1	
RXYQ12P				1				1	1	2			1
RXYQ14PA					1								
RXYQ16PA						1							
RXYQ18PA							1				1	1	1

RXYQ-P(A)/P	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
RXYQ5P	Neaplicabil											
RXYQ8P8				1			1					
RXYQ10P					1			1				
RXYQ12P				1	1	2			1			
RXYQ14PA	1									1		
RXYQ16PA		1									1	
RXYQ18PA	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI EXTERIOARE				5	8	10	12	14	16	18
Capacitate	Răcire	Nominală	kW	14,0	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	49,0
	Încălzire	Nominală	kW	16,0	25,0	31,5	37,5	45,0	50,0	56,5
EER	Răcire			3,98	4,29	3,77	3,48	3,23	3,17	3,02
COP	Încălzire			4,00	4,50	4,09	3,97	3,98	3,88	3,69
Domeniul de capacitate			CP	5	8	10	12	14	16	18
Putere absorbită	Răcire	Nominală	kW	3,52	5,22	7,42	9,62	12,4	14,2	16,2
	Încălzire	Nominală	kW	4,00	5,56	7,70	9,44	11,30	12,90	15,30
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	1.680						
		Lățime	mm	635	930			1.240		
		Adâncime	mm	765						
			kg	159	187	240		316		324
Putere sonoră	Răcire	Nominală	dBA	72	78			80		83
Presiune sonoră	Răcire	Nominală	dBA	54,0	57,0	58,0	60,0			63,0
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5,0~43,0						
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20,0~15,0						
Agent frigorific				R-410A						
Alimentare curent				3 N~/400 V/50 Hz						
Racorduri țevi	Lichid (dext)		mm	9,52			12,7			15,9
	Gaz		mm	15,9	19,1	22,2	28,6			
	Lungime totală max.		m	1.000						
	Diferență de nivel UE - UI		m	50 (unitatea exterioară în poziția cea mai ridicată) (opțional: 90)						
Nr. maxim de unități interioare care pot fi conectate				8	13	16	19	23	26	29

UNITĂȚI EXTERIOARE				20	22	24	26	28	30	32	34	36	
Capacitate	Răcire	Nominală	kW	55,90	61,50	67,00	71,40	77,00	82,50	89,00	94,00	98,00	
	Încălzire	Nominală	kW	62,50	69,00	75,00	81,50	88,00	94,00	102,00	107,00	113,00	
EER	Răcire			3,80	3,62	3,49	3,41	3,26	3,20	3,11	3,09	3,02	
COP	Încălzire			4,18	4,04	3,97	3,94	3,83	3,81	3,83	3,79	3,69	
Domeniul de capacitate			CP	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
Putere absorbită	Răcire	Nominală	kW	14,71	16,99	19,20	20,94	23,62	25,78	28,62	30,42	32,45	
	Încălzire	Nominală	kW	14,95	17,08	18,89	20,69	22,98	24,67	26,63	28,23	30,62	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	1.680									
		Lățime	mm	930+930				930+1.240			1.240+1.240		
		Adâncime	mm	765									
			kg	187+240	240+240		187+324	240+324		316+324		324+324	
Putere sonoră	Răcire	Nominală	dBA	83				85				86	
Presiune sonoră	Răcire	Nominală	dBA	62	63		64	65				66	
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5,0~43,0									
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20,0~15,0									
Agent frigorific				R-410A									
Alimentare curent				3 N~/400 V/50 Hz									
Racorduri țevi	Lichid (dext)	mm	15,9				19,1						
	Gaz	mm	28,6			34,9							41,3
	Lungime totală max.	m	1.000										
	Diferență de nivel UE - UI	m	50 (unitatea exterioară în poziția cea mai ridicată) (opțional: 90)										
Nr. maxim de unități interioare care pot fi conectate				32	35	39	42	45	49	52	55	58	

UNITĂȚI EXTERIOARE				38	40	42	44	46	48	50	52	54
Capacitate	Răcire	Nominală	kW	105,00	111,00	116,00	120,00	126,00	132,00	138,00	143,00	147,00
	Încălzire	Nominală	kW	119,00	126,00	132,00	138,00	145,00	151,00	158,00	163,00	170,00
EER	Răcire			3,43	3,34	3,28	3,25	3,17	3,14	3,08	3,07	3,02
COP	Încălzire			3,95	3,89	3,86	3,84	3,79	3,78	3,77	3,75	3,70
Domeniul de capacitate			CP	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Putere absorbită	Răcire	Nominală	kW	30,61	33,23	35,37	36,92	39,75	42,04	44,81	46,58	48,68
	Încălzire	Nominală	kW	30,13	32,39	34,20	35,94	38,26	39,95	41,91	43,47	45,95
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	1.680								
		Lățime	mm	930+930+1.240			930+1.240+1.240			1.240+1.240+1.240		
		Adâncime	mm	765								
Greutate	Unitate		kg	187+240+324	240+240+324		187+324+324	240+324+324		316+324+324		324+324+324
Putere sonoră	Răcire	Nominală	dBA	86			87			88		
Presiune sonoră	Răcire	Nominală	dBA	66			67			68		
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5,0~43,0								
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-20,0~15,0								
Agent frigorific				R-410A								
Alimentare curent				3 N~/400 V/50 Hz								
Racorduri țevi	Lichid (dext)		mm	19,1								
	Gaz		mm	41,3								
	Lungime totală max.		m	1.000								
	Diferență de nivel UE - UI		m	50 (unitatea exterioară în poziția cea mai ridicată) (opțional: 90)								
Nr. maxim de unități interioare care pot fi conectate				61	64							

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere !



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

