



Sisteme de aer condiționat Încălzire și răcire

Super Multi Plus



www.tinlavir.ro

RXYSQ-P8V1

- > Posibilitatea de conectare a unui număr de până la 9 unități interioare
- > Toate unitățile interioare pot fi controlate în mod individual și nu necesită instalare în aceeași cameră sau chiar în același timp
- > Pot fi combinate diferite tipuri de unități interioare: unități de perete, unități de pardoseală, unități suspendate, unități necarcasate de plafon fals sau unități tip casetă cu jet circular sau în 4 direcții



Încălzire și răcire

[illegible]

UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE				UNITĂȚI INTERIOARE		
Unități interioare				FTXG25J-S		*FTXG50J-S
Carcasă	Culoare			Argintiu		Argintiu
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	295x915x155		295x915x155
Greutate	Unitate		kg	11		11
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	54	58	60
	Încălzire	Mare	dBA	55	58	60
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare Mare/ Nom./Mică/Silentioasă	dBA	38/32/25/22	42/34/26/23	45/40/35/32
	Încălzire	Funcționare Mare/ Nom./Mică/Silentioasă	dBA	39/34/28/25	42/36/29/26	45/40/35/32
Agent frigorific	Tip			R-410A		R-410A
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35		6,35
	Gaz	Dext	mm	9,5		12,7
	Evacuare condens			18,0		18,0
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune	Hz/V		1 ~ / 50 / 220-230-240		1 / 50 / 220-440

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE				FTXG25J-W	FTXG35J-W	*FTXG50J-W
Unități interioare				Alb		Alb
Carcasă	Culoare			295x915x155		295x915x155
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	11		11
Greutate	Unitate		kg			
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	54	58	60
	Încălzire	Mare	dBA	55	58	60
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare Mare/ Nom./Mică/Silențioasă	dBA	38/32/25/22	42/34/26/23	45/40/35/32
	Încălzire	Funcționare Mare/ Nom./Mică/Silențioasă	dBA	39/34/28/25	42/36/29/26	45/40/35/32
Agent frigorific	Tip			R-410A		R-410A
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35		6,35
	Gaz	Dext	mm	9,5		12,7
	Evacuare condens			18,0		18,0
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1~ / 50 / 220-230-240		1 / 50 / 220-240



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE				*FTXS20J	*FTXS25J	*FTXS35J	*FTXS42J	*FTXS50J
Unități interioare				Alb				
Carcasă	Culoare			295x800x215				
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm					
Greutate	Unitate		kg					
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	9		10		
	Încălzire	Mare	dBA	54		58		
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Nom./Mică	dBA	54	55	58		59
	Încălzire	Mare/Nom./Mică	dBA	38/32/25	41/33/25	45/37/29	45/39/33	46/40/34
Agent frigorific	Răcire	Mare/Nom./Mică	dBA	38/33/28	42/35/28	45/39/29	45/39/33	47/41/34
	Încălzire	Mare/Nom./Mică	dBA					
Agent frigorific	Tip			R-410A				
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35				
	Gaz	Dext	mm	9,5				
	Evacuare condens			18,0				
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1~ / 50 / 220-240				



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE				FTXS60G	FTXS71G
Unități interioare				Alb	
Carcasă	Culoare			290x1.050x250	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm		
Greutate	Unitate		kg	12	
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare/Nom.	dBA	-/61	-/62
	Încălzire	Mare/Nom.	dBA	-/60	-/62
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare Mare/ Nom./Mică/Silențioasă	dBA	45/41/36/33	46/42/37/34
	Încălzire	Funcționare Mare/ Nom./Mică/Silențioasă	dBA	44/40/35/32	46/42/37/34
Agent frigorific	Tip			R-410A	
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35	
	Gaz	Dext	mm	12,7	15,9
	Evacuare condens			18,0	18,0
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1~ / 50 / 220-240	



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE				*FVXG25K	*FVXG35K	*FVXG50K
Unități interioare				Alb		
Consum anual de energie			kWh	1.250	1.750	2.500
Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A/A		
Carcasă	Culoare			600x950x215		
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm			
Greutate	Unitate		kg			
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	54	55	56
	Încălzire	Mare	dBA	55	56	58
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Nom./Mică/ Silențioasă	dBA	38/32/26/23	39/33/27/34	44/40/36/32
	Încălzire	Mare/Nom./Mică/ Silențioasă/Radiant	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26
Agent frigorific	Tip			R-410A		
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35		
	Gaz	Dext	mm	9,5		
	Evacuare condens			-		
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1~ / 50 / 220-240		

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE				FVXS25F		FVXS35F		FVXS50F	
Unități interioare									
Carcasă	Culoare					Alb			
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm			600x700x210			
Greutate	Unitate					14			
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	54		55		56	
	Încălzire	Mare	dBA	54		55		57	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare Mare/ Nom./Mică/Silențioasă	dBA	38/32/26/23		39/33/27/24		44/40/36/32	
	Încălzire	Funcționare Mare/ Nom./Mică/Silențioasă	dBA	38/32/26/23		39/33/27/24		45/40/36/32	
Agent frigorific	Tip					R-410A			
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm			6,35			
	Gaz	Dext	mm	9,52				12,7	
	Evacuare condens					20			
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune					1~ / 50 / 220-240			



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE				FLXS25B		FLXS35B		FLXS50B		FLXS60B	
Unități interioare											
Carcasă	Culoare					Alb migdală					
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm			490x1.050x200					
Greutate	Unitate					16		17			
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	53		54		63		64	
	Încălzire	Mare	dBA	53		55		62		63	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare Mare/ Nom./Mică/Silențioasă	dBA	37/34/31/28		38/35/32/29		47/43/39/36		48/45/41/39	
	Încălzire	Funcționare Mare/ Nom./Mică/Silențioasă	dBA	37/34/31/29		39/36/33/30		46/41/35/33		47/42/37/34	
Agent frigorific	Tip					R-410A					
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm			6,35					
	Gaz	Dext	mm	9,52				12,7			
	Evacuare condens					18					
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune					1~ / 50 / 60 / 220-240 / 220-230					



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE				FDXS25E		FDXS35E		FDXS50C		FDXS60C	
Unități interioare											
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	200x700x620				200x900x620		200x1.100x620	
Greutate	Unitate			21,0				27,0		30,0	
Presiune statică externă - ventilator	Nom.			30				40			
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	53,0				55,0		56,0	
	Încălzire	Mare	dBA	53,0				55,0		56,0	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare Mare/ Nom./Mică/Silențioasă	dBA	35,0/33,0/31,0/29,0				37,0/35,0/33,0/31,0		38,0/36,0/34,0/32,0	
	Încălzire	Funcționare Mare/ Nom./Mică/Silențioasă	dBA	35,0/33,0/31,0/29,0				37,0/35,0/33,0/31,0		38,0/36,0/34,0/32,0	
Agent frigorific	Tip					R-410A					
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm			6,35					
	Gaz	Dext	mm	9,5				12,7			
	Evacuare condens					26					
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune					1~ / 50 / 60 / 220-240 / 220-230					



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE				FDBQ25B	
Unități interioare					
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	230x652x502	
Greutate	Unitate			17,0	
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	55,0/49,0	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	55,0/49,0	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	35,0/28,0	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	35,0/29,0	
Agent frigorific	Tip			R-410A	
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35	
	Gaz	Dext	mm	9,52	
	Evacuare condens			27,2	
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune			1~ / 50 / 230	



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE											
Unități interioare				FBQ35C		FBQ50C		FBQ60C			
Dimensiuni		Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	300x700x700				300x1.000x700		
Gol din plafon necesar				mm							
Greutate		Unitate		kg	25		350		34		
Panou decorativ		Model			BYBS45DJW1				BYBS71DJW1		
		Culoare			Alb (10Y9/0,5)						
		Dimensiuni		Înălțime x lățime x adâncime	mm	55x800x500				55x1.100x500	
		Greutate			kg	3,5				4,5	
Presiune statică externă - ventilator		Mare/Nom.		Pa	100/30						
Nivel de putere sonoră		Răcire		Mare	dBA	63				57	
Nivel de presiune sonoră		Răcire		Mare/Mică	dBA	37/29					
		Încălzire		Mare/Mică	dBA	37/29					
Agent frigorific		Tip			R-410A						
Racorduri conducte		Lichid		Dext	mm	6,35					
		Gaz		Dext	mm	9,52				12,7	
		Evacuare condens				VP25 (d. int. 32/d. ext. 25)					
Alimentare electrică		Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1 ~ / 50/60 / 220-240/240						



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE							
Unități interioare				FFQ25BV	FFQ35BV	FFQ50BV	FFQ60BV
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	286x575x575			
Greutate	Unitate		kg	17,5			
Panou decorativ	Model			BYFQ60BAW1			
	Culoare			Alb (RAL9010)			
	Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm	55x700x700			
	Greutate		kg	2,7			
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	46,5	49,0	53,0	58,0
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	29,5/24,5	32,0/25,0	36,0/27,0	41,0/32,0
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	29,5/24,5	32,0/25,0	36,0/27,0	41,0/32,0
Agent frigorific	Tip			R-410A			
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35			
	Gaz	Dext	mm	9,52	12,7		
	Evacuare condens			26			
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1~ / 50 / 230			



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE										
Unități interioare				FCQ35C8		FCQ50C8		FCQ60C8		
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime		mm		204x840x840				
Greutate	Unitate			kg		19				
Panou decorativ	Model			BYCQ140CW1 ¹ / BYCQ140CW1W ² /BYCQ140CGW1 ³						
	Culoare			Alb pur (RAL 9010)						
	Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm		50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950				
	Greutate			kg		5,5 / 5,5 / 11,5				
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare	dBA		49				51	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA		31/27				33/28	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA		31/27				33/28	
Agent frigorific	Tip			R-410A						
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm		6,35					
	Gaz	Dext	mm		9,52		12,7			
	Evacuare condens									
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune	Hz/V		VP25 (d. int. 32/d. ext. 25) 1~ / 50 / 60 / 220-240 / 220						

¹Panou standard alb pur cu fante gri/²Panou standard alb pur cu fante albe/³ Panou alb pur cu autocurățare



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE									
Unități interioare				FHQ35B		FHQ50B		FHQ60B	
Carcasă	Culoare								
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	195x960x680					
	Unitate		kg	24		25		27	
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	53/48		54/49		55/49	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	53/48		54/49		55/49	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	37/32		38/33		39/33	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	37/32		38/33		39/33	
Agent frigorific	Tip			R-410A					
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35					
	Gaz	Dext	mm	9,52		12,7			
	Evacuare condens			VP20 (d. int. 20/d. ext. 26)					
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune			Hz/V		1~ / 50 / 220-240			



Unități exterioare				*RXYSQ4P8V1	*RXYSQ5P8V1	*RXYSQ6P8V1
Domeniul de capacitate	CP			4	5	6
Capacitate de răcire	Nom.		kW	11,2	14,0	15,5
Capacitate de încălzire	Nom.		kW	12,5	16,0	18,0
Putere absorbită	Răcire	Nom.	kW	2,81	3,51	4,53
- 50 Hz	Încălzire	Nom.	kW	2,74	3,86	4,57
EER				3,99		3,42
COP				4,56	4,15	3,94
Număr maxim de unități interioare conectabile				6	8	9
Nivel de putere sonoră	Răcire	Nom.	dBA	66	67	69
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Nom.	dBA	50	51	53
	Încălzire	Nom.	dBA	52	53	55
Domeniu de funcționare	Încălzire	Min.~Max.	°CWB	-20~15,5		
Agent frigorific	Tip			R-410A		
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens		mm	9,52 / 19,1 / 26x3		
	Lungime conducte (max.)		mm	115	135	145
	Lungime conducte (max.)	Pentru 1 cameră	m	15 (BP la UI)		
		Total	m	55 (UE la BP)/60 (BP la UI)	55 (UE la BP)/80 (BP la UI)	55 (UE la BP)/90 (BP la UI)
	Diferența de nivel maximă între unități		m	15		
	Dif. de înălțime la instalare	Maximă		30		
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1N~ / 50 / 220-240		



Cutie de racorduri				BPMKS967B2	BPMKS967B3
Unități interioare conectabile				1~2	1~3
Capacitatea de conectare a unităților interioare				14,2	20,8
Numărul maxim de combinații conectabile				71+71	60+71+71
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	180x294x350	
Greutate			kg	7	8

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere !



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: +40 0254-229.400; +40 0254-229.401; +40 0254-229.402

Mobil: +40 0744-636.434; +40 0754-636.434; +40 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

