



Sisteme de aer condiționat Încălzire și răcire

Multi Model

GAMĂ COMPLETĂ DE
MODELE DIN CLASA
ENERGETICĂ **A**



www.tinlavr.ro

RZQ



- › Reutilizarea tubulaturii existente pentru R-22 sau R-407
- › Până la -15°C în modul încălzire
- › Mod silențios de noapte standard
- › Lungime maximă a conductelor de până la 100 m
- › Diferență maximă de înălțime de instalare de până la 30 m



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE				FCQ50C8		FCQ60C8	FCQ71C8	FCQ100C8	FCQ125C8
Unități interioare									
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		204x840x840				246x840x840	
Greutate		kg		19			21	23	
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	12,5 / 8,5		13,5 / 8,5	15,5 / 9,0	23,5 / 16,0	27,5 / 19,0
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	12,5 / 8,5		13,5 / 8,5	16,0 / 9,5	23,5 / 16,0	27,5 / 19,0
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	49			51	54	58
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	31 / 27			33 / 28	37 / 32	41 / 35
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	31 / 27		33 / 28	34 / 28	37 / 32	41 / 35
Agent frigorific		Tip		R-410A					
Alimentare curent				1~/220-240/220 V/50/60 Hz					
Panou decorativ	Model			BYCQ140CW1 ¹ / BYCQ140CW1W ² / BYCQ140CGW1 ³					
	Culoare			Alb pur (RAL 9010)					
	Înălțime x lățime x adâncime	mm		50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950					
	Greutate	kg		5,5 / 5,5 / 11,5					



UNITATE INTERIOARĂ CONECTABILĂ				FCQH71D8	FCQH100D8	FCQH125D8
Unități interioare						
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		246x840x840	288x840x840	
Greutate		kg		23	25	25
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	21,9 / 12,1	34,2 / 17,6	34,2 / 21,2
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	21,9 / 12,1	34,2 / 17,6	34,2 / 21,3
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	54	62	62
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	36 / 28	45 / 32	45 / 36
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	36 / 28	45 / 32	45 / 36
Agent frigorific		Tip		R-410A		
Alimentare curent				1~/220 V-240 V/220 V/50/60 Hz		
Panou decorativ	Model			BYCQ140CW1 ¹ / BYCQ140CW1W ² / BYCQ140CGW1 ³		
	Culoare			Alb pur (RAL 9010)		
	Înălțime x lățime x adâncime	mm		50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950		
	Greutate	kg		5,5 / 5,5 / 11,5		

¹ Panou standard alb cu fante gri; ² Panou standard alb complet cu fante albe; ³ Panou alb pur cu autocurățare



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE				FFQ50BV		FFQ60BV	
Unități interioare							
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	286x575x575			
Greutate			kg	17,5			
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	12,0 / 8,0		15,0 / 10,0	
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	12,0 / 8,0		15,0 / 10,0	
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	53,0		58,0	
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	36,0 / 27,0		41,0 / 32,0	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	36,0 / 27,0		41,0 / 32,0	
Agent frigorific			Tip	R-410A			
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz			
Panou decorativ	Model			BYFQ60BAW1			
	Culoare			Alb pur (RAL 9010)			
	Înălțime x lățime x adâncime		mm	55x700x700			
	Greutate		kg	2,7			



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE							
UNITĂȚI INTERIOARE				FBQ35C	FBQ50C	FBQ60C	FBQ71C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	300x700x700		300x1.000x700	
Greutate			kg	25		34	
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	16 / 11		18 / 15	
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	16 / 11		18 / 15	
Presiune statică externă		Maximă	Pa	100			
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	63		57	
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	37 / 29			
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	37 / 29			
Agent frigorific			Tip	R-410A			
Alimentare curent				1~/220-240/220 V/50/60 Hz			
Panou decorativ	Model			BYBS45DJW1		BYBS71DJW1	
	Culoare			Alb (10Y9/0,5)			
	Înălțime x lățime x adâncime		mm	55x800x500		55x1.100x500	
	Greutate		kg	3,5		4,5	



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE								
UNITĂȚI INTERIOARE			FHQ50B	FHQ60B	FHQ71B	FHQ100B	FHQ125B	
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm	195x960x680	195x1.160x680		195x1.400x680	195x1.590x680	
Greutate		kg	25	27		32	35	
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	13 / 10	17 / 13	17 / 14	24 / 20	30 / 25
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	13 / 10	16 / 13	17 / 14	24 / 20	30 / 25
Putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	54 / 49	55 / 49	55 / 51	58 / 53	60 / 55
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	54 / 49	55 / 49	55 / 51	58 / 53	60 / 55
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	38 / 33	39 / 33	39 / 35	42 / 37	44 / 39
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	38 / 33	39 / 33	39 / 35	42 / 37	44 / 39
Agent frigorific		Tip	R-410A					
Alimentare curent			1~/220-240 V/50 Hz					



UNITATE INTERIOARĂ CONECTABILĂ									
UNITATE INTERIOARĂ				FUQ71B		FUQ100B		FUQ125B	
Dimensiuni		Înălțime x lățime x adâncime		mm		165x895x895		230x895x895	
Greutate				kg		25		31	
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	19 / 14		29 / 21		32 / 23	
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	19 / 14		29 / 21		32 / 23	
Putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	56 / 51		59 / 54		60 / 55	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	56 / 51		59 / 54		60 / 55	
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	40 / 35		43 / 38		44 / 39	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	40 / 35		43 / 38		44 / 39	
Agent frigorific			Tip		R-410A				
Alimentare curent			1~/220-240 V/50 Hz						



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE					
UNITĂȚI INTERIOARE				FAQ71B	FAQ100B
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		290x1.050x230	360x1.570x200
Greutate		kg		13	26
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	19 / 15	23 / 19
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	19 / 15	23 / 19
Putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	59 / 53	61 / 57
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	59 / 53	61 / 57
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	43 / 37	45 / 41
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	43 / 37	45 / 41
Agent frigorific		Tip		R-410A	
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz	



UNITATE INTERIOARĂ CONECTABILĂ					
UNITĂȚI INTERIOARE				FDQ125B	
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		350x1.400x662	
Greutate		kg		59,0	
Debit de aer	Răcire	Medie	m³/min	43,0	
	Încălzire	Medie	m³/min	43,0	
Presiune statică externă		Maximă	Pa	150	
Putere sonoră	Răcire	Medie	dBA	75,0	
Presiune sonoră	Răcire	Mare	dBA	44,0	
	Încălzire	Mică	dBA	44,0	
Agent frigorific		Tip		R-410A	
Alimentare curent				1~/230 V/50 Hz	



UNITĂȚI EXTERIOARE CONECTABILE					
UNITĂȚI EXTERIOARE				RZQ200C	RZQ250C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		1.680x930x765	
Greutate		kg		183	184
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB	-5,0~-46,0	
	Încălzire	Min~Max	°CWB	-15,0~-15,0	
Putere sonoră			dBA	78	
Presiune sonoră			dBA	57	
Agent frigorific		Tip		R-410A	
Alimentare curent				3 N~/380-415 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz	mm		9,52 / 22,2	12,7 / 22,2
	Lungime conducte Maximă	m		100	
	Diferența de nivel maximă între unități	m		-	
	Dif. de înălțime la instalare Maximă	m		-	



- › Optimizate pentru eficiență sezonieră
- › Adecvate pentru aplicații în camere de calculatoare
- › Reutilizarea tubulaturii existente pentru R-22 sau R-407
- › Până la -20°C în modul încălzire
- › Mod silențios de noapte standard
- › Lungime maximă a conductelor de până la 75 m



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE											
Unități interioare				FCQ35C8		FCQ50C8		FCQ60C8		FCQ71C8	
Dimensiuni		Înălțime x lățime x adâncime		mm		204x840x840					
Greutate				kg		19				21	
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	10,5 / 8,5		12,5 / 8,5		13,5 / 8,5		15,5 / 9,0	
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	12,5 / 10,0		12,5 / 8,5		13,5 / 8,5		16,0 / 9,5	
Putere sonoră		Răcire	Mare	dBA		49				51	
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	31 / 27						33 / 28	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	31 / 27						33 / 28	
Agent frigorific				Tip		R-410A					
Alimentare curent				1~/220-240/220 V/50/60 Hz							
Panou decorativ	Model			BYCQ140CW1 ¹ / BYCQ140CW1W ² / BYCQ140CGW1 ³							
	Culoare			Alb pur (RAL 9010)							
	Înălțime x lățime x adâncime		mm	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950							
	Greutate		kg	5,5 / 5,5 / 11,5							



UNITATE INTERIOARĂ CONECTABILĂ			FCQH71D8
Unități interioare			246x840x840
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm	
Greutate		kg	23
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m ³ /min
	Încălzire	Mare/Mică	m ³ /min
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA
	Încălzire	Mare/Mică	dBA
Agent frigorific		Tip	R-410A
Alimentare curent			1~/220-240/220 V/50/60 Hz
Panou decorativ	Model		BYCQ140CW1 ¹ / BYCQ140CW1W ² / BYCQ140CGW1 ³
	Culoare		Alb pur (RAL 9010)
	Înălțime x lățime x adâncime	mm	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
	Greutate	kg	5,5 / 5,5 / 11,5

² Panou standard alb cu fante gri; ³ Panou standard alb complet cu fante albe; ⁴ Panou alb pur cu autocurățare



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE									
Unități interioare				FFQ35BV		FFQ50BV		FFQ60BV	
Dimensiuni		Înălțime x lățime x adâncime		mm		286x575x575			
Greutate				kg		17,5			
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	10,0 / 6,5		12,0 / 8,0		15,0 / 10,0	
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	10,0 / 6,5		12,0 / 8,0		15,0 / 10,0	
Putere sonoră		Răcire	Mare	dBA		49,0		53,0	
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	32,0 / 25,0		36,0 / 27,0		41,0 / 32,0	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	32,0 / 25,0		36,0 / 27,0		41,0 / 32,0	
Agent frigorific			Tip		R-410A				
Alimentare curent					1~/230 V/50 Hz				
Panou decorativ	Model					BYFQ60BAW1			
	Culoare					Alb pur (RAL 9010)			
	Înălțime x lățime x adâncime		mm	55x700x700					
	Greutate		kg	2,7					



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE						
UNITĂȚI INTERIOARE			FBQ35C	FBQ50C	FBQ60C	FBQ71C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	300x700x700		300x1.000x700
Greutate			kg	25		34
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	16 / 11		18 / 15
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	16 / 11		18 / 15
Presiune statică externă		Maximă	Pa	100		
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	63		57
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	37 / 29		
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	37 / 29		
Agent frigorific		Tip	R-410A			
Alimentare curent			1~/220-240/220 V/50/60 Hz			
Panou decorativ	Model		BYBS45DJW1		BYBS71DJW1	
	Culoare				Alb (10Y9/0,5)	
	Înălțime x lățime x adâncime		mm	55x800x500		55x1.100x500
	Greutate		kg	3,5		4,5



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE											
UNITĂȚI INTERIOARE				FHQ35B		FHQ50B		FHQ60B		FHQ71B	
Dimensiuni		Înălțime x lățime x adâncime		mm		195x960x680		195x1.160x680			
Greutate				kg		24		25		27	
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	13 / 10				17 / 13		17 / 14	
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	13 / 10				16 / 13		17 / 14	
Putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	53 / 48		54 / 49		55 / 49		55 / 51	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	53 / 48		54 / 49		55 / 49		55 / 51	
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	37 / 32		38 / 33		39 / 33		39 / 35	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	37 / 32		38 / 33		39 / 33		39 / 35	
Agent frigorific			Tip	R-410A							
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz							



UNITATE INTERIOARĂ CONECTABILĂ				FUQ71B							
UNITATE INTERIOARĂ											
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		165x895x895							
Greutate			kg	25							
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m ³ /min	19 / 14							
	Încălzire	Mare/Mică	m ³ /min	19 / 14							
Putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	56 / 51							
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	56 / 51							
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	40 / 35							
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	40 / 35							
Agent frigorific			Tip	R-410A							
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz							



UNITATE INTERIOARĂ CONECTABILĂ					
UNITATE INTERIOARĂ				FAQ71B	
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		290x1.050x230	
Greutate		kg		13	
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	19 / 15	
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	19 / 15	
Putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	59 / 53	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	59 / 53	
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	43 / 37	
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	43 / 37	
Agent frigorific		Tip		R-410A	
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz	



UNITĂȚI EXTERIOARE CONECTABILE							
UNITĂȚI EXTERIOARE				RZQ71EV1*	RZQ100EV1*	RZQ125EV1*	RZQ140EV1*
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		770x900x320		1.345x900x320	
Greutate		kg		67		109	
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB			-15,0~-50,0	
	Încălzire	Min~Max	°CWB			-20,0~-15,5	
Putere sonoră		Răcire	dBA	64	65	67	68
Presiune sonoră (standard)		Răcire	dBA	48	50		51
		Încălzire	dBA	50	52		53
Presiune sonoră	Mod silențios de noapte		dBA	43		45	46
Agent frigorific		Tip				R-410A	
Alimentare curent						1~/220-240 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm				9,52 / 15,9 / 26	
	Lungime conducte Maximă	m		50		75	
	Diferența de nivel maximă între unități	m				0,5	
	Dif. de înălțime la instalare Maximă	m				-	

*Notă: câmpurile gri conțin date preliminare



UNITĂȚI EXTERIOARE CONECTABILE						
UNITĂȚI EXTERIOARE				RZQ100EW1*	RZQ125EW1*	RZQ140EW1*
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm			1.345x900x320	
Greutate		kg			106	
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB		-15,0~-50,0	
	Încălzire	Min~Max	°CWB		-20,0~-15,5	
Putere sonoră		Răcire	dBA	65,0		66,0
Presiune sonoră (standard)		Răcire	dBA	49,0		50,0
		Încălzire	dBA	51,0		52,0
Presiune sonoră	Mod silențios de noapte		dBA		45,0	
Agent frigorific		Tip			R-410A	
Alimentare curent					3 N~/400 V/50 Hz	
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm			9,52 / 15,9 / 26	
	Lungime conducte Maximă	m			75	
	Diferența de nivel maximă între unități	m			0,5	
	Dif. de înălțime la instalare Maximă	m			-	



- › Până la -15°C în modul încălzire
- › Mod silențios de noapte standard
- › Lungime maximă a conductelor de până la 50 m
- › Diferență maximă de înălțime de instalare de până la 30 m



ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE				FCQ35C8	FCQ50C8	FCQ60C8	FCQ71C8
Unități interioare				204x840x840			
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		19			
Greutate		kg		21			
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	10,5 / 8,5	12,5 / 8,5	13,5 / 8,5	15,5 / 9,0
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	12,5 / 10,0	12,5 / 8,5	13,5 / 8,5	16,0 / 9,5
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	49			
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	31 / 27			
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	31 / 27			
Agent frigorific		Tip		R-410A			
Alimentare curent				1~/220-240 V/50/60 Hz			
Panou decorativ	Model			BYCQ140CW1 ¹ / BYCQ140CW1W ² / BYCQ140CGW1 ³			
	Culoare			Alb pur (RAL 9010)			
	Înălțime x lățime x adâncime	mm		50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950			
	Greutate	kg		5,5 / 5,5 / 11,5			



UNITATE INTERIOARĂ CONECTABILĂ				FCQH71D8
Unități interioare				246x840x840
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		23
Greutate		kg		21,9 / 12,1
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	21,9 / 12,1
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	54
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	36 / 28
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	36 / 28
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	36 / 28
Agent frigorific		Tip		R-410A
Alimentare curent				1~/220 V-240 V/220 V/50/60 Hz
Panou decorativ	Model			BYCQ140CW1 ¹ / BYCQ140CW1W ² / BYCQ140CGW1 ³
	Culoare			Alb pur (RAL 9010)
	Înălțime x lățime x adâncime	mm		50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
	Greutate	kg		5,5 / 5,5 / 11,5



UNITATE INTERIOARĂ CONECTABILĂ				FAQ71B
UNITATE INTERIOARĂ				290x1.050x230
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm		13
Greutate		kg		19 / 15
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	19 / 15
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	59 / 53
Putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	59 / 53
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	43 / 37
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	43 / 37
Agent frigorific		Tip		R-410A
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz

¹ Panou standard alb cu fante gri; ² Panou standard alb complet cu fante albe; ³ Panou alb pur cu autocurățare



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE						
Unități interioare				FFQ35BV	FFQ50BV	FFQ60BV
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	286x575x575		
Greutate			kg	17,5		
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	10,0 / 6,5	12,0 / 8,0	15,0 / 10,0
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	10,0 / 6,5	12,0 / 8,0	15,0 / 10,0
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	49,0	53,0	58,0
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	32,0 / 25,0	36,0 / 27,0	41,0 / 32,0
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	32,0 / 25,0	36,0 / 27,0	41,0 / 32,0
Agent frigorific			Tip	R-410A		
Alimentare curent				1~/220-240 V/50 Hz		
Panou decorativ	Model			BYFQ60BAW1		
	Culoare			Alb pur (RAL 9010)		
	Înălțime x lățime x adâncime		mm	55x700x700		
	Greutate		kg	2,7		



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE						
UNITĂȚI INTERIOARE			FBQ35C	FBQ50C	FBQ60C	FBQ71C
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	300x700x700		300x1.000x700
Greutate			kg	25		34
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	16 / 11		18 / 15
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	16 / 11		18 / 15
Presiune statică externă		Maximă	Pa	100		
Putere sonoră	Răcire	Mare	dBA	63		57
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	37 / 29		
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	37 / 29		
Agent frigorific		Tip	R-410A			
Alimentare curent			1~/220-240/220 V/50/60 Hz			
Panou decorativ	Model		BYBS45DJW1		BYBS71DJW1	
	Culoare		Alb (10Y9/0,5)			
	Înălțime x lățime x adâncime		mm	55x800x500		55x1.100x500
	Greutate		kg	3,5		4,5



UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE							
UNITĂȚI INTERIOARE			FHQ35B		FHQ50B	FHQ60B	FHQ71B
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime		mm	195x960x680		195x1.160x680	
Greutate			kg	24	25	27	
Debit de aer	Răcire	Mare/Mică	m³/min	13 / 10		17 / 13	17 / 14
	Încălzire	Mare/Mică	m³/min	13 / 10		16 / 13	17 / 14
Putere sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	53 / 48	54 / 49	55 / 49	55 / 51
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	53 / 48	54 / 49	55 / 49	55 / 51
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	37 / 32	38 / 33	39 / 33	39 / 35
	Încălzire	Mare/Mică	dBA	37 / 32	38 / 33	39 / 33	39 / 35
Agent frigorific			Tip	R-410A			
Alimentare curent			1~/220-240 V/50 Hz				



UNITĂȚI EXTERIOARE CONECTABILE						
UNITĂȚI EXTERIOARE			RZQS71DV1	RZQS100DV1	RZQS125DV1	RZQS140DV1
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm	770x900x320			
Greutate		kg	68	103		
Domeniu de funcționare	Răcire	Min~Max	°CDB -5,0~46			
	Încălzire	Min~Max	°CWB -15~15,5			
Putere sonoră		Răcire	dBA 65	67		68
Presiune sonoră (standard)		Răcire	dBA 49	51		52
		Încălzire	dBA 51	55	53	54
Presiune sonoră (liniște noaptea)		Răcire	dBA 47	49		50
Agent frigorific		Tip	R-410A			
Alimentare curent			1~/220-240 V/50 Hz			
Racorduri conducte	Lichid (dext)/Gaz/Condens	mm	9,52 / 15,9 / 26			
	Lungime conducte	Maximă m	30	50		
	Diferența de nivel maximă între unități	m	0,5			
	Diff. de înălțime la instalare	Maximă m	15	30		

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE ÎNCREDERE

Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru locuințe și pentru mari spații comerciale și industriale. Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacției depline a clienților noștri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Inovația și calitate constituie principiile de bază ale filozofiei Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruită permanent în vederea furnizării informațiilor și consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie semnificativ la îmbunătățirea mediului. La fabricarea sistemelor destinate clienților noștri, ne străduim să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

TRADIȚIA TIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilație, încălzire și confort a cărei renume se datorează în mod special calității percepute și transmise de la client la client.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele beneficiarilor ne-am orientat către furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială și suntem în măsură să rezolvăm orice problemă de climatizare prin gama completă de servicii oferite:

Proiectare și dimensionare corespunzătoare pentru orice spațiu prin deplasarea specialiștilor firmei noastre la fața locului;

Livrarea instalațiilor, accesoriilor și materialelor în cel mai scurt timp la sediul beneficiarului;

Montarea instalațiilor chiar și în cele mai dificile condiții fără modificări în arhitectura și structura încăperilor cu ajutorul echipelor proprii specializate și dotate la cele mai înalte standarde din domeniu;

Executarea service-ului și seria completă de operațiuni de întreținere și reparații atât în garanție cât și în postgaranție.

Dacă aveți vreodată nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vă spunem că merită să ne întrebați. De aceea existăm noi care suntem specializați în acest domeniu și care facem față exigentelor oferindu-vă posibilitatea de a face o alegere!



TIN LAVIR SRL

Deva - 330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter

Deva - 330179, Str. Depozitelor nr.1

Web: www.tinlavir.ro ; www.e-climatizare.ro

Tel/Fax: 0254-229.400; 0254-229.401; 0254-229.402

Mobil: 0744-636.434; 0754-636.434; 0744-592.799

E-mail: climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.com.ro

